



Ficha Técnica

Óleo de Linhaça

Código: MAD - 150

Descrição	Líquido castanho com um odor característico.
------------------	--

Utilização	Confere “hidratação” às madeiras naturais, permitindo o seu equilíbrio e a manutenção das suas características. Quando adicionado às tintas de base óleo, aumenta a fluidez e retarda a sua secagem. É utilizado como constituinte de diversos tipos de betume dos quais se inclui o vulgar “Betume de Vidraceiro”.
-------------------	--

Características	Densidade	0.93 ± 0.02
------------------------	------------------	-------------

Aplicação	Diluição	Pode ser diluído com diluente sintético
	Adicionando umas gotas num pano e limpando as superfícies de madeira, restitui o brilho e vivacidade das cores.	

Observações	Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor. A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação. Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente. Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.
--------------------	---