



Ficha Técnica

Cera Acrílica

Código: PCE-140

Descrição	Solução de produtos químicos.
------------------	-------------------------------

Utilização	Cera acrílica com brilho instantâneo fornecida sob a forma líquida, com odor agradável. Não obriga a puxar o lustro e possui uma longa duração. Utilizada em diversas superfícies tais como o mármore, a tijoleira, ladrilho, vinil ou outro tipo de pavimentos.
-------------------	--

Características	Densidade	1.00 ± 0.02
------------------------	------------------	-------------

Aplicação	Recomenda-se a remoção prévia da cera antiga. Aplicar uniformemente com um pano húmido, sem esfregar, nem deixar acumular produto. Deixar secar 25 a 30 minutos. Em pavimentos novos recomenda-se a aplicação de uma segunda camada perpendicularmente. Aconselha-se um ensaio prévio.
------------------	---

Observações	Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor. A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação. Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente. Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.
--------------------	--